



RTK SERİSİ

M8 Sensör Kablosu

- SENSÖR TARAFINDAN TOPLANAN ANALOG veya DİJİTAL VERİLERİ GÜVENLİ ve DOĞRU BİR ŞEKİLDE İLETMEK
- İLETİLEN SİNYALİN BOZULMADAN HEDEFİNE ULAŞMASINI SAĞLAR
- SENSÖR ve KONTROL ÜNİTESİ ARASINDA FİZİKSEL BİR BAĞLANTI KURAR

ÖRNEK KODLAMA: RTK-M8-3-2.5M-PVC

R	TK	M8	3	2.5M	PVC
Seri	Ürün Tipi	Soket Tipi	Kablo Damar Sayısı	Kablo Boyu	Kablo Tipi
R	TK	M8 Konnektör	3: 3 Kablolu	2.5 m 5 m 10 m	PVC

ÜRÜN BİLGİLERİ VE SAYISAL KODLAR

ÜRÜN KODU	RTK-M8-3-2.5M-PVC	RTK-M8-3-5M-PVC	RTK-M8-3-10M-PVC
SAYISAL KOD	6049551	6049552	6049553
Kablo Uzunluğu	2.5 m	5 m	10 m
Pin Sayısı	3		
Konnektör Tasarımı	M8 - A KOD - 0°		
Konnektör Kilitleme	Cıvata, 0.6 Nm Kitleme		
Terminal Tipi	Krimp		
Terminal Malzemesi	Bronz Fosfor Au Kaplama		
Koruma Sınıfı	IP 65, IP66K, IP67		
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-25...+80		
Kablo Kesidi (mm²)	3x0,25		
Kablo Kılıfı	PVC		
İç Kablo İzalasyonu	PVC (Kahve, Siyah, Mavi)		
Dış Çap (mm)	4,15		
Kablo Damar Sayısı	3		
Direnç (Ω/km)	<57		
İç Damar Çapı (mm)	0,15		
Kablo Sarımı	3 Damar Burgu		
Zırh	Yok		
Renk	Gri		
Bükülme Çapı	8x Ø Dış Çap		
Nominal Voltaj (V)	300		
Çalışma Voltajı (V)	60		
Test Voltajı (V)	1500		
Voltaj Yükleme Kapasitesi	DIN VDE 0298-4		
Isı Dayanımı	Yanma Geçiktiricili UL 1581 VW1 / CSA FT1		

Sensör Ölçüleri (mm)